

## Oberflächen



**PROSTRONG**

Werkseitig aufgebracht. Versiegelungssystem bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten, umweltfreundlichen Lackschichten. ProStrong garantiert den bestmöglichen Schutz vor Schmutz und Kratzern. Nach ÖNORM C 2354 auch für besonders starke Beanspruchung geeignet.



**PROACTIVE**

Endgeölte Oberfläche auf der Basis von pflanzlichen Naturölen. ProActive verleiht dem Boden eine matte, natürliche Optik, ist sehr strapazierfähig (normale bis mittlere Beanspruchung) und pflegeleicht. ProActive ist speichel- und schweißecht sowie frei von schädlichen Inhaltsstoffen und daher physiologisch unbedenklich.



**PROWAX**

Endbehandelte Öl/Wachs Oberfläche in Objektqualität. Vor der ersten starken Beanspruchung empfehlen wir die Durchführung der Erstpflege mit Profi-Parkett-Wachs PW 15.



**PROFINE**

Fertig gespachtelte und fertig geschliffene Oberfläche. Nach der Verlegung empfehlen wir einen Feinschliff mittels Schleifgitters und Einscheibenmaschine. Anschließend wird die Oberfläche mit Lack- oder Öl-Wachs-Systemen vergütet.